

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad aplikujeme penetračný náter PRIMER S (špeciálny biely náter s jemnou zrnitosťou 0,1 mm), alebo ak chceme získať veľmi jemný povrch, nanesieme dve vrstvy GENYUS SPECIAL, ktorý správne riedime (viď. technický list). Dodržiavame intervaly 4 -5 hodín medzi jednotlivými nátermi (foto č.1) .

Aplikácia

Použitie farby DECORA je veľmi jednoduché.

Krúživými pohybmi rozotrieme farbu DECORA pomocou rukavice alebo štetcom (foto č.2). Výsledný efekt je možné modelovať. Po 15 minútach nanosený náter jemným spôsobom hladíme pomocou rukavice (foto č. 3) alebo mäkkej špachtle. Požadovaný efekt DECORA sa prejavuje po dobe 4 -5 hodín od aplikácie.

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter
DECORA BASE: NEUTRO, GOLD

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORA - štetec na nanášanie náteru Decora
SPATOLA DECORA - mäkká špachtľa na vyhladenie náteru Decora

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,60 m ²
DECORA NEUTRAL BASE	4 l	30 m ²
DECORA NEUTRAL BASE	0,75 l	5,60 m ²
DECORA GOLD NEUTRAL BASE	4 l	30 m ²
DECORA GOLD NEUTRAL BASE	0,75 l	5,60 m ²

