

**An extruded lightweight polymer based on a medium-density polystyrene blend**

Geëxtrudeerde lichtgewicht polystyreenmix van medium densiteit

Un polymère léger extrudé à base d'un mélange de polystyrènes de densité moyenne

Extrudiertes, leichtes Polymer auf der Grundlage eines Polystyrol-Mix mittlerer Dichte

Polímero fabricado por extrusión de peso ligero a base de una mezcla de poliestireno de densidad media

Polimero estruso leggero basato su una miscela di polistirene a media densità

Wyłaczany lekki polimer na bazie mieszanki polistyrenu o średniej gęstości

Orac nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM203 - 05/2024 EN/NL/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

**Product range**

Productgamma

Gamme de produits

Produktreihe

Gama de productos

Gamma di prodotti

Gama produktów



**Cornices**  
Kroonlijsten  
Corniches  
Eckleisten  
Cornisas  
Cornici  
Gzymisy

**Product advantages**

Productvoordelen

Avantages produits

Produktvorteile

Ventajas del producto

Vantaggi del prodotto

Zalety produktu



**Budget friendly quality**

Goede prijs/kwaliteitverhouding  
Bon rapport qualité/prix  
Gutes Preis/Qualitätsverhältnis  
Buena relación calidad/precio  
Buon rapporto qualità/prezzo  
Jakość przyjazna dla budżetu



**Light weight profiles**

Lichtgewicht profielen  
Légèreté des profils  
Leichte Profile  
Perfiles ligeros  
Profili leggeri  
Lekkie profile



**100% recyclable**

100% recycleerbaar  
100% recyclable  
100% recyclable  
100% reciclable  
100% riciclabile  
100% nadaje się do recyklingu



**Sharp lines and sharp reproduction of details**

Scherpe lijnen en fijne weergave van alle details  
Reproduction précise et délicate de tous les détails  
Scharfe Konturen und gute Verdeutlichung von Details  
Líneas pronunciadas para un diseño óptimo  
Liniee pulite e dettagli definiti  
Ostre linie i wierne odwzorowanie detali



**Resistant to most common cleaning detergents and moisture**

Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht  
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité  
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit  
Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad  
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità  
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



**Ease of cutting and installation**

Makkelijk te verzagen en te installeren  
Facile à recouper et à installer  
Einfach zu sägen und zu installieren  
Fácil de cortar e instalar  
Facile da tagliare e installare  
Łatwość cięcia i montażu



**Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting**

Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag.  
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale  
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig  
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado  
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale  
Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu



**Can not be sanded**

Niet schuurbaar  
Ne peut pas être poncé  
Nicht schleifbar  
No se puede lijar  
Non può essere carteggiato  
Nie można szlifować



**Only interior use**

Voor binnengebruik  
Pose uniquement en intérieur  
Nur für Innenräume  
Solo para interiores  
Solo per applicazioni interne  
Tylko do użytku wewnętrznego

**Orac characteristics**

Orac karakteristieken  
Orac caractéristiques  
Orac Eigenschaften  
Características de orac  
Caratteristiche di orac  
Charakterystyka Orac



**Non-primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting**

Producten zonder grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf.  
Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verflaag

Produits non peints, il est nécessaire de les peindre avec une peinture de qualité.  
Non résistants aux UV. Stables aux UV uniquement après la primaire d'accrochage et la peinture d'impression.

Nicht grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarbe gestrichen werden müssen.  
Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig

Productos no imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad.  
No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final

Prodotti non primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità.  
Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale

Produkty niezagruntowane, konieczne do pomalowania wysokiej jakości farbą.  
Nieodporne na promieniowanie UV. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu.



**Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives**

Bestand tegen splijten. Dimensioneel stabiel bij correcte installatie volgens de instructies en gebruik van DecoFix-lijmen  
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix  
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen  
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix  
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix  
Odporny na pękanie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



**Integrated V-fix for easy glueing**

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation  
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken  
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag  
V-fix integrado para un pegado fácil  
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio  
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



**Acoustically neutral**

Akoestisch neutraal  
Acoustique neutre  
Akustisch neutral  
Acústicamente neutro  
Acusticamente neutro  
Neutralny akustycznie



**Heat resistance: max. 65°C | 149°F**

Warmtebestendigheid: max. 65°C  
Résistance à la chaleur: max. 65°C  
Hitzebeständigkeit: Dimensionsstabil bis max. 65°C  
Resistencia al calor: máx. 65°C  
Resistenza al calore: max. 65°C  
Odporność na ciepło: maks. 65°C

**Technical info**

Technische info  
Informations techniques  
Technische Informationen  
Información técnica  
Informazioni tecniche  
Informacje techniczne



**Composition: medium density polystyrene blend**

Samenstelling: medium denseitspolystyreen  
Composition: polystyrène de moyenne densité  
Inhaltsstoff: medium Densitätspolystyrol  
Composición: mezcla de poliestireno de densidad media  
Composizione: miscela di polistirene a media densità  
Skład: mieszanka polistyrenu o średniej gęstości



**Hardness: 50-65 shore A**

Hardheid: 50-65 shore A  
Dureté: 50-65 shore A  
Härte: 50-65 shore A  
Durezza: 50-65 shore A  
Durezza: 50-65 shore A  
Twardość: 50-65 shore A



**Density: ±70 kg/m³**

Densiteit: ±70 kg/m³  
Densité: ±70 kg/m³  
Dichte: ±70 kg/m³  
Densidad: ±70 kg/m³  
Densità: ±70 kg/m³  
Gęstość: ±70 kg/m³



**Ozone depletion factor: 0 (CFC free)**

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)  
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)  
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)  
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)  
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)  
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)



**Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde**

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde  
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, cyanides, formaldéhyde  
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd  
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído  
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide  
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyjanków i formaldehydu



**Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%**

Waterabsorptie (na 24u): < 0,1%  
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%  
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0,1%  
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%  
Assorbimento d'acqua (dopo 24 ore): < 0,1%  
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0,1%.



Durofoam®: A+ VOC 0%

**Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).**

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).  
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).  
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).  
Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).  
Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

**Storage and installation conditions**

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden  
 Conditions d'installation et de stockage  
 Lager- und Installationsbedingungen  
 Condiciones de almacenamiento y de instalación  
 Condizioni di stoccaggio e installazione  
 Warunki przechowywania i instalacji



**Installation**

Installatie  
 Installatión  
 Installation  
 Instalación  
 Installazione  
 Instalacja



VIDEOS

**Have a look at all our videos online**

Bekijk al onze video's online  
 Regardez toutes nos vidéos en ligne  
 Schauen Sie sich alle unsere Videos online an  
 Consulta todos nuestros vídeos online  
 Guardate tutti i nostri video online  
 Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

**ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX**

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX  
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX  
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX  
 GARANTIA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX  
 GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX  
 TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

**See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation**

Bekijk welke lijmen te gebruiken en bereken de hoeveelheid die je nodig hebt voor de perfecte installatie  
 Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite  
 Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus  
 Veá qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta  
 Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta  
 Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji



**Interior, porous and dry surface**

Binnen, poreuze en droge ondergronden  
 Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides  
 Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe  
 Interior, superficies porosas y secas  
 Superficie interna, porosa e asciutta  
 Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



**Heavy profiles**

Zware lijsten  
 Grandes moulures  
 Große Profilen  
 Perfiles pesados  
 Profili pesanti  
 Ciężkie profile



**Exterior, non-porous or humid surface**

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden  
 extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide  
 Außen, nicht-saugfähige Untergründe oder Feuchträume  
 Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos  
 Esterno, superficie non porosa o umida  
 Zewnętrzna, nieporowata lub wilgotna powierzchnia



**Seal wall/ceiling**

Verbinding muur/plafond  
 Collage mur/plafond  
 Verbindung Wand/Decke  
 Adherencia techos/paredes  
 Collante per parete/soffitto  
 Mocowanie do ściany/sufitu



**DecoFix Pro**

Strong, water-based acrylic installation adhesive

**FDP500** 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft  
**FDP600** 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



**DecoFix Power**

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

**FDP700** 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft



**Joints between mouldings**

Verbinding tussen profielen  
 Joints entre les profils  
 Nahtverbind. zwischen Profilen  
 Uniones de los perfiles  
 Giunte tra i profili  
 Połączenia między listwami



**DecoFix Ultra**

Polymer-based adhesive

**FX400** 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



**Filler & finishing**

Vullen en afwerking  
 Enduit et finition  
 Verfugen und Endbearbeitung  
 Relleno y acabado  
 Stucco e finitura  
 Wypelnienie i wykończenie



**DecoFiller**

Ready to use lightweight acrylic filler

**FL300** 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



Paint  
 Verf  
 Peinture  
 Farbe  
 Pintura  
 Pittura  
 Farba



**Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.**

Onze producten hebben een mat geground oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. Orac is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de verfleverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. UV-beständig erst nach der Endlackierung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.